
Marco portamecanismos para 4 elementos en caja de suelo regulable grafito Simon 500 Cima

REF. **52051804-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima ofrece este kit caja suelo de profundidad reducida de 4 elementos compuesta por 1 enchufe schuko doble y 2 placas 1 RJ45 aptas para instalarse en suelos técnicos como en pavimentos. Compatible con elementos de hasta 250 Voltios de tensión y 16 Amperios de intensidad, la pieza presenta unas medidas de 252x180x69 mm y unos acabados en tono gris. Además, permite la inserción por corte 1 click®. Y gracias a su composición se garantiza que la llama no se propague si saltase algún incendio, además de una toxicidad muy baja en el caso de emisión de humos. De manera opcional puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento si no se instalara el mismo revestimiento del suelo. Desde Simon pensamos siempre en nuestros clientes, por lo que nos aseguramos en ofrecer la máxima calidad y garantía en todo momento. Y nuestra colección Simon 500 Cima es la prueba de ello gracias a que reúne los mecanismos más seguros del mercado.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco portamecanismos

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen el marco portamecanismos en acabado blanco. Se recomienda combinar este producto con las cajas de suelo regulables en acabado grafito.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2, 4, 6 y 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

RAL
7021

VERSIÓN
8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053254868

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093351

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
135.00

LONGITUD EMBALAJE
230.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2949750.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


115
240
simon
12