

Kit personalizável com 4 bases de tomada schuko e 1 elemento vazio branco Simon 400 Top

REF. 42504000-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Estamos perante um kit de sobre mesa personalizável com 4 bases de tomada schuko e 1 elemento vazio, esta peça é de cor branco e pertence à inovadora série Simon 400 Top. Tem dimensões de 250 x 120 x 80 milímetros e é fabricado para 250 volts e 16 amperes de intensidade. Seus 5 elementos podem-se manipular de uma maneira muito simples graças a seu sistema de elevação manual. Uma peça criada para integrar-se perfeitamente em qualquer espaço. Os materiais de grande qualidade são uma característica fundamental de todos os produtos Simon. Este kit dispõe de uma tampa embelezadora de aço pintado, um perfil de alumínio anodizado e de tampas fabricadas em termoplástico autoextinguível sem halogéneos que evitam a criação de fumos tóxicos e a não propagação da chama em caso de incêndios. Para completar a instalação desta peça devemos utilizar as funções da Simon 400 Top.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i
3 polos macho aéreo com cabo
de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASEIRAS

1

NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente
padrão

VERSÃO

5 elementos

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de aperto lateral das
garras fornecidas com o
envolvente. Opcionalmente, é
possível fixar o envolvente
através de parafusos nos
orifícios disponíveis nas laterais
da estrutura do envolvente.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos
nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material
necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053195864	1.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3384375.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053195864	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	285.00	1.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.05	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	95.00	