

## Projecteur Simon 740.00 rail 4000K SWL NG CR90 DL

RÉF. 74000338-994



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### IRC

80.00

### L70 (°C)

30.000 h à 25°C

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

75°

### TYPE DE COULEUR

Neutre

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

76 lm/W

### LUMENS (LM)

2280 lm

### LUMENS/W

2280 lm / 30W

### OPTIQUES

Super Wide Flood

### PUISSANCE (W)

30 W

### DURÉE DE VIE

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Rail

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053264423              | VOLUME EMBALLAGE<br>0.00         |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00 | LARGEUR EMBALLAGE<br>0.00                   | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.00      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.00             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>0.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |