

## Cruzamiento 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF 73251-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### INFORMACIÓN TÉCNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## IP

IP20

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### PELACABLES NECESARIOS (MM)

13 mm

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.033 KGM

#### PESO BRUTO

0.033 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053255353

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

52 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

105 MMT

#### PROFUNDO EMBALAJE

220 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1201200 MMQ

PESO NETO

0.33 KGM

PESO BRUTO

0.35 KGM

EAN EMBALAJE

8421053037867