Prise Schuko 16 A 250 V~ avec sécurité, témoin lumineux et bornage à vis aluminium Simon K45

RÉF. **KL01/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour installation murale, au sol, au plafond et sur meuble et Boîtiers Simon 500 Cima (nécessite la combinaison avec l'adaptateur K45 vers 500 Cima réf.50012088-033).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur et témoin lumineux

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
1,5 à 2,5 mm

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

FONCTION INDICATEUR
Oui

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MΩ à 500 V

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 a 60° C

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

NOMBRE DE MODULES
2

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

NOMBRE DE PRISES DE COURANT
1

VERSION
Individuel

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
12

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador ref.50012088-033

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage en surface ou encastré

RETRAIT DE LA PRISE
Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

NOMBRE DE BORNES
3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed. 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
121251.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.52

POIDS NET DU PRODUIT
0.52

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436044838

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
49.00

LARGEUR EMBALLAGE
101.00

LONGUEUR EMBALLAGE
245.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1212505.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.52

POIDS NET EMBALLAGE
5.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM