

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento con 2 conectores RJ45 de categoría 6 FTP blanco Simon K45

REF. KB096F/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana de 1 elemento con 2 conectores RJ45 categoría 6 FTP en la Colección Simon K45. Con suaves acabados en tono blanco, es la solución para obtener la mayor compatibilidad electromagnética del mercado. Su clipaje directo RJ45 es compatible con puertos tipo Keystone y acepta conexión de cableado 22-24 AWG. Fabricado en termoplástico autoextinguible libre de halógenos, evita la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Diseñada para instalación tanto empotrada como en superficie, no requiere de herramientas de tornillería, facilitando y minimizando el tiempo de instalación y maximizando su funcionalidad. En caso de combinarla en envolventes verticales, requiere del posicionador de 90 ° (ref.K66) para orientar la placa y adecuarla al espacio en cuestión. La placa plana de voz y datos K45, es compatible con todo tipo de conexiones del mercado afianzando su funcionalidad, innovación y garantía de calidad de la Colección Simon K45.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo, conectores RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 6 FTP

CONECTORES RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436047945	VOLUMEN EMBALAJE 3.52
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 112.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.45
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 117.00	PESO NETO EMBALAJE 0.45
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 269.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM