

# Luminaria modular 729 120X30 4000K

REF. 72951033-884



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 120x30, con fuente de luz LED 4000K y driver On-Off incluido. Tiene 3600 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 105 lm/W. Tiene óptica Opal y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 120x30 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

### MATERIAL DEL DIFUSOR

Poliestireno

### APLICACIÓN

Office

### CLASE ETIM

EC002892

### MATERIAL

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|                                             |                                       |                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| FRECUENCIA                                  | CRI                                   | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)  |
| 50 - 60 Hz                                  | 80.00                                 | 105 lm/W                    |
| CLASIFICACIÓN IP                            | DRIVER INCLUIDO                       | LÚMENES (LM)                |
| IP20                                        | Sí                                    | 3600 lm                     |
| NÚMERO DE LEDS                              | CLASE ELÉCTRICA                       | LÚMENES/W                   |
| 48                                          | Tipo 2                                | 3600 lm / 34 W              |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | ALIMENTACIÓN INTEGRADA                | CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA |
| -15 - 40 °C                                 | No                                    | Categoría exento            |
| ALIMENTACIÓN (V~)                           | L70 (°C)                              | POTENCIA (W)                |
| 220/240 V~                                  | 60.000 h a 25°C                       | 34 W                        |
| TEMPERATURA DE COLOR (K)                    | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) | VIDA ÚTIL                   |
| 4000K                                       | 120°                                  | 30.000 h                    |
| CONTROL                                     | TIPO DE COLOR                         |                             |
| On/Off                                      | NW                                    |                             |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|                                                                       |                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN                                           | ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN            |
| Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie | 50                           | Techo técnico perfilería vista |

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8421053305140                       | 2.00                             | 0.00                       |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 35.00                               | 1.75                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 39.00                               | KGM                              | 0.00                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 122.20                              | 8421053305140                    | MMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 1                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 166803.00                           | 0.00                             | 1.75                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 0.00                             | KGM                        |