Conector de conexión rápida macho de 3 polos con placa embellecedora de 1 elemento blanco Simon K45

REF. **K121A/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon K45, incluye entre sus sistemas de redes eléctricas, el conector de conexión rápida. Su referencia es K121A/9 El tipo de entrada que tiene es macho. Con tres polos. Incluye placa embellecedora con un elemento, en un acabado en blanco. El tipo de conector es empotrado. Tiene una intensidad de 16 A y un voltaje de 250 V~ Su formato es compatible con el sistema Gesis GST18i de Wieland® Las dimensiones que tiene son 45x22.5mm. Admite una sección de cable de entre 1.5 y 2.5mm, y un pelado de cable de hasta 9mm. Está fabricado con diversos componentes metálicos con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material es garantía de no propagación de llamas en caso de incendio, así como de una baja toxicidad si se produjeran emisiones de humos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Varios

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector de conexión rápida macho de 3 polos y placa embellecedora

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La referencia incluye placa embellecedora que permite fijar directamente el conector en cualquier envolvente de la gama Simon K45 o en la gama Simon 500 Cima mediante adaptador (ref 50012088-030)

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
Sí

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)

TIPO DE CONECTOR
Empotrar

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+70° C

FORMATO
Compatible con el sistema Gesis GST18i Wieland®

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a 40° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

EXTRACCIÓN DE CORDÓN DE PARCHEO
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POLOS
3

MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
Línea, neutro y tierra

ALIMENTACIÓN (V~)
4 kV

RAL
9003

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
Si, mediante pestaña que une el conector macho con el conector hembra, impidiendo que el latiguillo sufra una posible desconexión accidental entre ambos conectores.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
9

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas / salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046832

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.23

PESO NETO EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM