

Conector rápido aéreo "Macho" de 3 polos con alojamiento para sistema de bloqueo de latiguillo electrico rojo Simon Cableado electrico

REF. CR0004/6



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Rojo

COMPATIBILIDAD

Con la gama de mobiliario de Simon 400, K45 y gama de cajas distribuidoras de Simon 400.

CLASE ETIM

EC002560

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de conectores rápidos para redes eléctricas con distintos tipos de circuitos (regular, estabilizado e iluminación) y distintas figuras de conexión que impiden que se conecten por error distintos circuitos.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	MARCA DE TIPOLOGÍA DE POLO
Sí	+70° C	L, N y Tierra
NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL	INTENSIDAD (A)	RAL
2 bocas de embornado por borna (1 entrada / 1 salida)	20 A	3015
TIPO DE CONECTOR	CLASIFICACIÓN IP	FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
GST18	IP20	No
NÚMERO DE CONTACTOS	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	VERSIÓN
3	-5 a 70° C	Macho
	NÚMERO DE POLOS	TENSIÓN (V~)
	3	250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
7	Apto para su conexión en conectores de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.	A tornillo
EXTRACCIÓN DE CONECTOR		NÚMERO DE TERMINALES
Únicamente con herramienta		3

NORMATIVA

REGULACIONES

IEC 61535 / EN 61535

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
0.024	KGM	10
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0	MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436054967	911400
PESO NETO DEL PRODUCTO	PESO BRUTO EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.024	0.24	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
91140	70	KGM
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	ANCHO EMBALAJE
MMQ	140	93
	PESO NETO EMBALAJE	
	0.24	