Projetor POINT 56 Carril 3000 K Flood DALI Branco

REF. **92062312-300**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO Branco	MATERIAL Alumínio	CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 unidad
MATERIAL DO CORPO Alumínio injetado	APLICAÇÃO Construção,Domicílio,Hotel,Escritório,Comércio	CLASSE ETIM EC001744

simon

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

RAL
9016

TEMPERATURA DE COR (K)
3000 K

CONTROLE
DALI2

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
90

CRI
90.00

DIRECIONAL
Sim

DRIVER INCLUÍDO
Sim

CLASSE ELÉTRICA
II

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A+

L70 (ºC)
150000h a 25ºC

L90 (ºC)
40000h a 25ºC

TIPO DE COR
NW

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
hasta 79 lm/W

LÚMENS (LM)
1360 lm

NÚMERO DE LUMINÁRIAS
1

PASSOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam

ÓTICAS
Flood 30º

POTÊNCIA (W)
21 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Carril

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC
Não

MARCAÇÃO ECORRAE
Sim

GARANTIA
5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8436547052615

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8436547052615

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
83.00

LARGURA DA EMBALAGEM
180.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
298.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
4452120.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.68

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.62

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM