Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. **K102D/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este conector está dentro de la gama de productos Simon K45 y más concretamente es un conector BNC 75 Ohms hembra que incluye la placa embellecedora. El producto se presenta en un innovador y elegante color negro que quedará ideal en cualquier lugar de la estanca donde se ubique. La instalación del conector es muy sencilla y permite llevarla a cabo mediante empotramiento o directamente sobre la superficie. El producto tiene unas medidas de 22,5 x 45 milímetros. Su embornamiento se realiza mediante soldadura y su tipo de funcionamiento es mediante inserción. Lo único que hay que tener en cuenta es que la longitud máxima de cableado recomendada para el conector es de 90 metros, si el cable es un RG-6. El conector está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico sin halógenos, que le dan gran resistencia y dureza, lo que alarga su vida útil. Además, estos materiales son autoextinguibles, es decir, que no contribuyen a la propagación de las llamas en caso de incendio y reducen la toxicidad del humo, por lo que incrementan la seguridad del conjunto final.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector BNC 75 Ohms hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
BNC

NÚMERO DE CONTACTOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
BNC

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
7021

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046931

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM