

**EXTENSIBLE PROFESIONAL 30M IP55 H07RN-F,3G2.5MM2 3
TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

REF. EX922801



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El enrollacable profesional Simon con 3 tomas IP55 y cable H07RN-F 3G2.5mm² de 30m es ideal para trabajos en exteriores exigentes. Ofrece máxima protección contra polvo y agua, gran capacidad de carga y seguridad en entornos industriales.

ACABADO

Negro/Rojo

MATERIAL

PVC

EMBALAJE

Etiqueta

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

APLICACIÓN

Profesional

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

300x208x380mm

OBSERVACIONES

Extensible profesional H07: Con su cable H07RN-F,3G2.5mm² altamente resistente, permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. Protección sobretensiones: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. Extensión de las tomas de corriente: Gracias a su cable 3G2,5 de 30m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. Interruptor ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

H07RN-F,3G2.5mm²

CLASIFICACIÓN IP

IP55

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

H07RN-F,3G2.5mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

ALCANCE (M)

30

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

USO

Profesional Instalación en servicios móviles

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982090

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

380

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

208

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

300

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

12602520

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

8.208

PESO NETO DEL PRODUCTO

8.208

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853010249

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

395

ANCHO EMBALAJE

225

LONGITUD EMBALAJE

320

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

28440000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

8.208

PESO NETO EMBALAJE

8.208

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon

380 mm

208 mm

300 mm

