

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 alumínio Simon 500 Cima

REF. 50000181-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta placa inclinada de voz e dados de 1 elemento para 1 RJ45 não contém janela de proteção de pó e apresenta acabamento em alumínio. Está incluída na série Simon 500 Cima, uma coleção que propõe um revolucionário sistema de conectividade e uma instalação visivelmente mais rápida em seus mecanismos graças à ligação de bornes por corte. A placa tem medidas de 50x50x21 mm e inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros tanto horizontais como verticais sem que seja necessário adaptador. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos, um material que se caracteriza por sua segurança em caso de incêndio, pois evita a propagação do fogo. O produto, além disso, encontra-se em total cumprimento com a norma vigente. Para sua manutenção, o fabricante aconselha limpar a peça com uma camurça suave e seca. Recorde que os detergentes abrasivos que contenham cloro não são nada recomendáveis, já que poderiam danificar a placa.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095171	VOLUME EMBALAGEM 13.56
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 1223.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.26
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 126.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

