

Couvercle de protection avec serrure à cylindre et clés pour mini-poteau métallique 4 hauteurs en en acier inoxydable Simon K45

RÉF. KTA802/8



INFORMATION DE BASE

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle de protection, serrure à cylindre, jeu de 2 clés, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC002980

REMARQUES

Lorsque le couvercle est verrouillé à l'aide d'une clé, les périphériques restent connectés et l'accès aux connexions est restreint pour éviter toute altération.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 120° C

NOMBRE DE MODULES

4 Modules doubles

VERSION

1 et 2 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053094983

POIDS NET DU PRODUIT

0.60

LONGUEUR EMBALLAGE

286.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053094983

VOLUME EMBALLAGE

1.47

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.60

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM