

Projecteur industriel Simon 880.33 4000K ASYM

RÉF. 88033038-274



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IK

08

CONTRÔLE

On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

121,3 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP65

DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

18200 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS/W

18200lm/ 150W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Asymétrique

L90 (°C)

30.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

150 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface (sur lyre)

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053205532

POIDS NET DU PRODUIT

5.32

LONGUEUR EMBALLAGE

435.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053205532

VOLUME EMBALLAGE

29123250.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

130.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

7.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

7.00

LARGEUR EMBALLAGE

515.00

POIDS NET EMBALLAGE

5.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM