

Downlight 725.25 NW Comfort High Flux

REF. 72525030-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS (LM)

3400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30 000 h

LÚMENS/W

3400 lm/37W

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

ÓTICAS

Geral

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

91,9 lm/W

POTÊNCIA (W)

37 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053089668

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.80

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

7727733.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053089668

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.02

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

117.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.80

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.02

LARGURA DA EMBALAGEM

257.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

257.00