Campânula industrial 819 120-200W CCT 120º

REF. **81942038-787**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária projetada para aplicações industriais, adequada para instalações em grandes alturas. Alta versatilidade graças ao seu seletor de potência e temperatura de cor, que permite adaptar a luminária a cada projeto com uma única referência. Tipo de instalação: Suspendida. Óptica: 120º. Temperatura de cor: 3000 /4000 / 5000K. Potência: 120 - 200W. Lúmens: 36000lm. Eficiência: 180lm/w. Grau de proteção IP: IP65. Alimentação: 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensões: 360 mm x 148 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação geral para grandes altitudes,Iluminação de indústria

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IK
09

CLASSIFICAÇÃO IP
IP65

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-30...+45

ALIMENTAÇÃO (V~)
100/240 V~

CONTROLE
1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
180 lm/W

LÚMENS (LM)
36000 lm

POTÊNCIA (W)
120 - 200 W

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO
Suspensão

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053440223

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
3.30

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053440223

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
145.00

LARGURA DA EMBALAGEM
405.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
405.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
23783625.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.40

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM