

**Boîte de sol ronde à faible profondeur 3 modules doubles
pour un revêtement de sol ou plancher technique grise
Simon K45**

RÉF. KF300C/1



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Within the line of flush mounted of floor of the range Simon K45 stands out this floor box shallow square. Enables the connection of six elements in dimensions of Ø 300 mm x 69 mm and is supplied a single version of six elements with 3 double modules. Its design allows installation in any type of raised garden, both in raised and concrete floor. In flooring, it must be combined with the tray ref G301C, in the case of do not install the same floor lining can be combined with the flush-mount trim cover (ref.52053203-035). It is manufactured in self-extinguishing thermoplastic material of high quality that provides security against the fire and the intoxicación by fumes thanks to its manufacture halogen-free. The box is grey in colour and is perfect for incorporating to any type of room, both at home and in professional environments.

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de sol et manuel
d'installation

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit sur un revêtement de sol, il doit être associé au registre en plastique (réf. G301C). Si vous n'installez pas la même finition de plancher, vous pouvez le combiner avec le couvercle de garniture à encastrer. (Ref. 52053203-035)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de sorties
en fil de plastique ductile

DISPONIBLE EN

4, 6 et 8 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

6

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni
contournement à 2000 V à 50H
pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyants
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

3 Modules doubles

NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 55 X 20 MM

6

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

Ø 300 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

6

VERSION

3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

3

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes au registre
de revêtement de sol ou
plancher technique (fournie avec
la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Circulaire, en fonction de
l'installation du registre de sol
ou du trou pratiqué dans le
carrelage de plancher technique

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu
profonds lui permet d'être
installé sur tout type de
revêtement de sol ou plancher
technique, et en combinant ce
dernier type d'installation avec le
registre réf. G301C

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436050938

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.04

POIDS NET DU PRODUIT

2.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436050938

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

LARGEUR EMBALLAGE

325.00

LONGUEUR EMBALLAGE

325.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

8.45

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM