

Proyector 640.30 Superficie WW CRI92 Wide Flood Negro

REF. 64030038-493



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector 640.30 de la serie Simon Proyectores 640, en acabado negro y con tecnología Wide Flood. Es un proyector perfecto para iluminación interior y que cuenta con Ecorrae de categoría B, una temperatura de color de 3000 K y una intensidad lumínica de 2200lm/30W. Se instala en superficie y funciona perfectamente en estancias con una temperatura máxima de 35°C y llega a ofrecer una vida útil de entorno a las 30.000 horas funcionando a 25°C, aproximadamente. Su peso es de 1,6 kg, tiene una frecuencia detallada de 50/50Hz y funciona con una fuente de alimentación de 120-240V. La serie de proyectores Simon 640.30 está conformada por proyectores con tecnología LED que pueden utilizar en retail y museos y exposiciones para conseguir una iluminación puntual o general, siempre dependiendo del tamaño y la potencia lumínica. Estos proyectores están fabricados en aluminio y se controlan a través de interruptor On/off.

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

92.00

LÚMENES (LM)

2100 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2100 lm/30W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053140994

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

6200000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053140994

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

155.00

PESO NETO EMBALAJE

1.59

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

160.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.75

LONGITUD EMBALAJE

250.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.59

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT