Simon SM40 Point de recharge mural avec prise T2 7,4 kW monophasé + Compteur MID + Automatique et différentiel

RÉF. **06C0141-100**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série SM40 RESIDENTIAL, montage mural. Prise type 2 avec verrouillage du connecteur pour éviter son extraction. Puissance maximale par prise de 7,4 kW (Monophasé 230 V, 50 Hz) configurable à des puissances inférieures au moyen d'un sélecteur de puissance manuel. Mode de charge 3 selon EN 61851-1. Inclut compteur MID. Compatibilité avec module de communications bluetooth. Protection électrique incluse : différentiel (RCD) Classe A de sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) Courbe C. Gestion du point via APP Bluetooth Plug&Drive pour la programmation horaire du point de recharge, la configuration et l'activation-désactivation. Compatibilité avec modulateur de puissance pour gestion dynamique par rapport à la consommation du logement. Compatibilité avec modulateur dynamique pour installations photovoltaïques. Dispose d'un toroidal interne pour l'obtention de statistiques en cas de connexion avec APP Bluetooth. LED RGB indicatrice d'état par code couleur en face avant. Enveloppe en ABS IK10 et IP54 adaptée à l'installation en intérieur ou extérieur, de 324 x 700 x 146 mm. Finition standard SIMON. Compatible avec accessoire Electron Manager pour la gestion de puissance et des utilisateurs dans des installations communautaires. Communication RS485 pour gestion via Electron Manager. Compatible avec accessoire lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz.

APPLICATION

Résidentiel

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

MODEM DE COMMUNICATION 4G
Non inclus

TYPE DE CONNECTEUR
Prise Type 2

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ
Oui

FRÉQUENCE
50 Hz

CLASSIFICATION IK
10

INTENSITÉ (A)
32 A

CLASSIFICATION IP
IP54

TYPE DE LIGNE
Monophasé

INDICATEUR D'ÉTAT MODE 3
Oui

NOMBRE DE SORTIES
1

PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITÉS
Non

PROTECTION RCBO
Oui

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 | EN IEC 61851-1:2019 | EN IEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053429594

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
3.00

POIDS NET DU PRODUIT
3.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053429594

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
165.00

LARGEUR EMBALLAGE
237.00

LONGUEUR EMBALLAGE
291.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
11379555.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
3.50

POIDS NET EMBALLAGE
3.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM