Mini-goulotte sans halogène de 2m 10x22mm avec 1 compartiment

RÉF. **TM1022/19**

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre Minicanal de 2 mètres est une solution robuste et efficace pour la distribution de câblage dans des projets électriques. Fabriquée en matériaux thermoplastiques exempts d'halogènes, elle respecte les normes de sécurité en étant non propagatrice de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions réduites et un compartiment interne, elle permet une organisation efficace du câblage dans des espaces limités. De plus, nous proposons une variété d'accessoires pour l'adapter à différentes architectures. Avec un degré de protection IP4X et IK07, nous garantissons un haut niveau de sécurité dans vos installations électriques. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 48 unités (96 mètres au total)

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	LSZH	EC000059

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.11

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053228746

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
96

HAUTEUR EMBALLAGE
2030.00

LARGEUR EMBALLAGE
51.00

LONGUEUR EMBALLAGE
283.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
29298990.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
10.56

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM