

Conetor SUB-D25 (Porta paralela) fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K104A/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon, através de sua gama Simon K45, contribui todos os elementos e soluções necessárias para a sua instalação multimédia. Naqueles casos em que é necessária uma conexão em paralelo, se apresenta este conetor. Compatível com todos os envoltentes de encaixe direto, bem como também como as caixas da gama Cima, através das placas adaptadoras. Permite cablagem segundo suas indicações técnicas, e está recomendado naqueles lugares nos que é necessária uma velocidade multimédia segura e cómoda com rapidez na colocação. Conetor SUB-D25 (Porto paralelo) fêmea com placa embelezadora. Acabamento alumínio, gama Simon K45. Ligação de bornes por soldadura. Colocação por Inserção. Comprimento máximo recomendado de cablagem: 30 metros. Para mais informação consultar folha de instruções do produto. Placa Individual de 2 elementos e 4 módulos. Adequado para superfície e encastrar. Admite cabos de 0,2 a 0,5 mm. Temperaturas que resiste: 5 a 40° C e -25 a 50° C. Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Dimensões 90x45 mm. Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor SUB-D25 (Porta paralela) fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Sub-D25

NÚMERO DE CONTATOS

25

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

2 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

25

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.04

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436046221

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911.40

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.19

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.19

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM