

simon

Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 1 elemento blanco Simon K45

REF. KR245/9



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la versatilidad de una instalación tanto empotrada en pared como sobre la base de la caja de pared en superficie, el marco y bastidor en tono blanco de la gama Simon K45, se caracteriza por ofrecer la máxima funcionalidad en el mínimo espacio e incluye bastidor con alojamientos para su fijación sobre cajetín de empotrar universal. El marco, compuesto por materiales de termoplástico libre de halógenos, ofrece a su estancia la seguridad ante incendio al evitar la propagación de llama y toxicidad por humo. Cuenta, además, con intervalo de temperatura de instalación de -5°C a 60°C y pudiendo superar los más de 90°C en construcción. Con dimensiones de 80 x 80 x 9 mm, el marco y bastidor K45, aporta los acabados perfectos para el conjunto de la base de caja de pared dando a su estancia de la máxima funcionalidad e innovación de la mano de un diseño discreto y elegante que se integra a la perfección en cualquier espacio.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidor

OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidor con alojamientos para fijarse sobre un cajetín de empotrar universal

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|---|--|
| DISPONIBLE EN 1 y 2 elementos | RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ) >5 MΩ a 500 V | RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C |
| RIGIDEZ DIELÉCTRICA Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto | CLASIFICACIÓN IP IP4X | NÚMERO DE MÓDULOS 1 módulo ancho |
| TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +90° C | DISPONIBILIDAD DE KIT No | RAL 9003 |
| RESISTENCIA AL CALOR (°C) +70°C (según norma IEC 60670- 1:2006) | MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 75 x 70 mm |
| | | VERSIÓN 1 elemento |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|--|---|---|
| EXTRACCIÓN DE COMPONENTES Únicamente con herramienta | TIPO DE FIJACIÓN Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación) | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal |
| EXTINCIÓN (°C) +650°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11) | EXTRACCIÓN DEL MARCO Únicamente con herramienta | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical |
| | | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie |

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 0.032 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 1207224 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8426436017399 | MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0.3 | 20 | 0.62 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| MMQ | 81 | 0.64 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.032 | 92 | KGM |
| | LONGITUD EMBALAJE | |
| | 162 | |