

**Interruptor para persianas 10 A 250V~ con 3 posiciones:
subida, bajada y paro marfil Simon 27 Play**

REF. 27333-62



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En el ámbito del control de persianas, encontramos este interruptor basculante 10 A 250V~ con 3 posiciones: subida, bajada y paro. Pertenece a la serie Simon 27 Play, una colección en la que encontramos mecanismos provistos de las funciones electrónicas más innovadoras, no solo de centralización de persianas, sino también de control y regulación de la iluminación, programación de la temperatura, etc. El interruptor ofrece un sistema de embornamiento rápido, por lo que su instalación puede realizarse sin ningún problema. Es apto para superficie y empotrar y válido para enclavamiento mecánico. El mecanismo cuenta con una posición central con el objetivo de detener la bajada o subida de la persiana, facilitando al máximo su manejo. Además, incluye un grabado con las 3 posiciones. Posee componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos, así como embellecedor de termoplástico. Mide 45x45 mm y ha sido fabricado en cumplimiento con el reglamento actual.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TRABA

Mecánico

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

10 A

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053251997	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 220.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 22.80	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 39.20	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.16
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 46.00	EAN EMBALAJE 8421053080818	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.40
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.04	ALTURA EMBALAJE 50.00	PESO NETO EMBALAJE 0.26
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 105.40	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM