

## Caja de pared de superficie para 4 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. 51000004-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Caja de pared de superficie para ocho elementos en acabado aluminio de la serie Simon 500 Cima destaca por su máxima seguridad y diseño innovador, dos cualidades presentes en todos los productos y accesorios de esta gama. Tiene unas dimensiones de 286 x 167 x 59 mm y una profundidad de 50 mm, siendo su precio competitivo una de las razones de éxito en proyectos de todo tipo de edificios públicos y privados. Este elemento ha sido fabricado con material termoplástico libre de halógenos, un componente que evita problemas mayores en caso de incendio y otorga gran resistencia a la misma, ya que evita la oxidación que se produce por intervalos amplios de temperatura. Su tipo de embellecedor es de marco. Su precio permite que sea incluida en proyectos de obra nueva o reforma en viviendas o edificios con todo tipo de presupuestos.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC002600

### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

### NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS

16

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

### NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

8

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM

2

### NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 40 X 80 MM

0

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

5

### VERSIÓN

4 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

<b>CÓDIGO EAN UNITARIO</b> 8421053091661	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b> KGM	<b>VOLUMEN EMBALAJE</b> 3.589
<b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>EAN EMBALAJE</b> 8421053091661	<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b> DMQ
<b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b> 1	<b>PESO BRUTO EMBALAJE</b> 0
<b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>ALTURA EMBALAJE</b> 75	<b>PESO NETO EMBALAJE</b> 0.678
<b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>ANCHO EMBALAJE</b> 165	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b> KGM
<b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.678	<b>LONGITUD EMBALAJE</b> 290	
<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b> 0.678	<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b> MMT	

