

Врезная розетка Schuko 2P+E с QC подключением белого цвета Simon 400

РЕФ. 43101002-130



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОВМЕСТИМОСТЬ

Разъемы и кабели Simon QC

КЛАСС ETIM

EC000125

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Врезная розетка, инструкция
по установке и эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА ОТ ПРЯМОГО ДОСТУПА К КОНТАКТАМ

Да

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500V~

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 V~

ТИП РАЗЪЕМА

Розетка Schuko

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

16 A

ТИП РАЗЪЕМА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Разъем Simon QC "папа" с кабелем длиной 22 см

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

RAL

9003

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000V~ при 50 Гц в течение 1 минуты

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

ø54 mm

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60°C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - +60 °C

КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК

1

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ВЕРСИЯ

С разъемом Simon QC

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 V~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН РАБОТЫ КОГТЯ (ММ)

8-50 mm

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

За счет боковых лапок, встроенных в корпус

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Разъем

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

Требуется инструмент

УДАЛЕНИЕ РАМЫ

Требуется инструмент

КРЕПЛЕНИЕ БЕЗ АКСЕССУАРОВ

Поставляется со всеми необходимыми материалами для установки.

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА

Инструмент не требуется

ТИП УСТАНОВКИ

Установка в мебель

ТУШЕНИЕ (°C)

+650 °C (согласно стандарта IEC 60670)

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

С помощью предоставленных зажимов

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053292075	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.12	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 544320.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053292075	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.14
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ВЫСОТА УПАКОВКИ 72.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.12
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.14	ШИРИНА УПАКОВКИ 72.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 105.00	