

Detector de movimiento y luminosidad de pared KNX 300° 20m negro

REF. 89202735-438



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Negro

**COMPATIBLE CON PULSADOR
MECÁNICO**

No

CLASE ETIM

EC001582

INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
10 mA

CLASIFICACIÓN IP
IP54

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ
(LUX)
2 - 1000 lux

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
1 min 60 min

ALIMENTACIÓN (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

RAL
9005

RANGO APROXIMADO (M)
20 m

TIPO
PIR

CONTROL
KNX

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALACIÓN
2

TIPO DE INSTALACIÓN
Pared Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053341711

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.341

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053341711

VOLUMEN EMBALAJE

2286200

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

0.341

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.213

ALTURA EMBALAJE

161

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

100

ANCHO EMBALAJE

142

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO NETO EMBALAJE

0.213