

Luminária modular 729 120X30 Low Glare 4000K

REF. 72951033-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL

Alumínio

APLICAÇÃO

Escritório

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

TIPO DE COR

NW

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CONTROLE

On/Off

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE
INSTALAÇÃO

50

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053305119

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

35.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.75

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

39.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

122.20

EAN EMBALAGEM

8421053305119

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

166803.00

ALTURA EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.75

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM