

Accesorio para conexión de clavija con tapa cerrada e IP54 en caja de suelo estanca IP66 para 1 función Simon K45

REF. KFA1001

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Asegura una protección superior en tus instalaciones con nuestro nuevo Accesorio para conexión de clavija con tapa cerrada. Este complemento permite mantener el conexionado activo mientras mantiene un IP54 en la instalación, siendo apto para todos los marcos de la nueva gama de caja de suelo IP66. Ideal para aplicaciones que requieran de una temporalidad de conexión más prolongada, su diseño garantiza una rápida y simple instalación. Confía en nuestro accesorio para mantener la integridad y seguridad de tus conexiones en todo momento.

COMPATIBILIDAD

Soluciones K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Accesorio para conexión con tapa cerrada IP54 y material necesario para su instalación

CLASE ETIM

EC002420

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

CLASIFICACIÓN IP

IP66

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directiva 2006/95/CE + UNE-EN IEC 60670-1 Enero 2022 + UNE-EN 60.670-23 Junio 2009 + DIN EN 50085-2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053402016

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO EMBALAJE

0.00