Kit caja suelo regulable técnico 8 elementos con 2 enchufes dobles ,1 SAI doble, 2 placas 1 RJ45 3M® gris Simon 500 Cima

REF. **52006405-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de caja para suelo 52006405-030 de la serie profesional de componentes Simon 500 Cima especialmente diseñada para su instalación empotrada en suelo técnico. Fabricado en material de plástico y acabados en tonalidades de color gris. Ofrece un kit de caja suelo regulable para suelos técnicos, versión 8 elementos con capacidad para 2 enchufes dobles con formato Schuko, 1 elemento SAI doble, 2 placas de 1 elemento RJ45 de clipaje 3M®. Para una completa instalación es posible su combinación con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053104-035). Presenta en su diseño componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible libre de halógenos, otorgando los mayores valores de seguridad certificada. Sus medidas son de 187 x 283 x 92 mm, siendo un componentes de máxima adaptabilidad para diferentes tipos de montaje se instalaciones profesionales ayudando a conformar un conjunto de solidez y grandes acabados.

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053104-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
12

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento rápido

COMPATIBLE CON CONECTORES
3M© Volition OCK, RJ25, K5e y K6

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
No incluidos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

OBTURADOR DE POLVO
No

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

ENLAZABLE
Si, las bases para un mismo circuito se suministran enlazadas entre ellas.

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1300kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7011

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 265 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
10

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
3M

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
3M

estándar y 1 base doble para circuito de corriente estabilizada

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la caja de suelo)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñado para ser instalado en suelo técnico

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053112656

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.95

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053112656

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
1.95

PESO NETO EMBALAJE
1.95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM