

Base de tomada francesa 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança, indicador luminoso e lig. de bornes por parafuso vermelho Simon K45

REF. KL02/6



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pertencente à série Simon K45 encontramos esta base de tomada francesa. Apresenta-se-nos num atrevido cor vermelho e conta com indicador luminoso e dispositivo individual. Trata-se de uma base individual composta de dois módulos, adequada para dispositivos de até 16 amperes e 250 volts. As suas dimensões são de 45 x 45 milímetros e 39 milímetros de profundidade. Este dispositivo instala-se à maneira tradicional, mediante parafuso, mas incorpora uma moderna tecnologia que reduz a propagação de incêndios e a toxicidade do fumo. Isto é possível graças aos materiais utilizados no seu fabrico que são metálicos e sem halogéneos e contam com isolamento termostático autoextinguível. Sua limpeza é também simples e consiste simplesmente em passar acima da base um pano seco, sem necessidade de incorporar nenhum produto adicional. A base de tomada francesa Simon K45 num precioso cor vermelho é perfeita para ambientes quentes e em tons similares. Suas características convertem-na numa base de qualidade e moderna, mas ao mesmo tempo simples de instalar e manter.

ACABAMENTO

Vermelho

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e indicador luminoso

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

3002

NÚMERO DE TOMADAS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.^a 50012088-03X

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1212505.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053123386	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 121251.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.50
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 49.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.50
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 101.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 245.00	