


Placa embelezadora para 1 conector XLR macho ou fêmea de 1 elemento alumínio Simon K45

REF. K122/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon realiza de maneira permanente estudos de Modularidade e flexibilidade. Suas instalações são ampliáveis e configuráveis, de acordo com cada necessidade de conexão em eletricidade, voz, dados e multimídia. Isso também exige muitas vezes um espaço mínimo de trabalho, o uso de poucas ou nenhuma ferramenta para a sua instalação e uma máxima funcionalidade. Isto vai unido à criatividade em design e Integração total no ambiente. Trata-se de uma Placa embelezadora para 1 conector XLR macho ou fêmea de 1 elemento. Acabamento alumínio, gama Simon K45. Não se inclui o conector (deve se adquirir por separado). A placa inclui alojamentos de 5 mm de diâmetro para a fixação do conector à placa mediante parafusos. Placa Individual. Adequado para superfície e encastrar. Resistente à corrosão e às temperaturas extremas (-5 a +60° C). Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Dimensões 45 x 45 x 8,5 mm. Limpeza com panos secos e sem cloro acrescentado. Fácil manutenção.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conector XLR

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Não se inclui o conector (deve ser adquirido em separado). A placa inclui alojamentos de 5 mm de diâmetro para a fixação do conector à placa através dos parafusos.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
XLR

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436045125	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.20
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	