simon

Pulsador temporizado de 750 W/VA Simon 75

REF. 75325-39



INFORMACIÓN BÁSICA

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88 COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

VIΩ

COMPATIBLE CON LÁMPARAS INCANDESCENTES Y HALÓGENAS DE 230V (W)

750 VA

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

Sí

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

No

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pulsador temporizado y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Permite combinarlo con pulsadores auxiliares mecánicos.



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1.3 W

NÚMERO DE CONTACTOS

4

NÚMERO DE CIRCUITOS

CONTROLABLES

1

TEMPORIZADOR DE DESCONEXIÓN

Entre 4 segundos y 10 minutos

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR ELECTROMAGNÉTICO (W)

750 VA

COMPATIBLE CON AUXILIAR

ELECTRÓNICO

No

COMPATIBLE CON HALÓGENOS CON TRANSFORMADOR

350 VA

NÚMERO DE ELEMENTOS

ELECTRÓNICO (W)

POSIBLES

1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS

FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V

REGULABLE DE 1-10

No

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES (VA)

460 VA No Compensada

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

COMPATIBLE CON BAJO CONSUMO (W)

78 VA

CANTIDAD MÁXIMA POR

CIRCUITO

1

COMPATIBLE CON MOTORES (VA)

3 A

RANGO DE TEMPERATURA DE

FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE

ALMACENAMIENTO (°C)

-20 - 75 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

· ·

10

GARRA

Incluidas

INSTALABLE EN CAJA DE

EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar



simon

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A1:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053029299

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.095

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.095

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

329232

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053029299

PESO BRUTO EMBALAJE

0.1

ALTURA EMBALAJE

57

LONGITUD EMBALAJE

76

PESO NETO EMBALAJE

0.095

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.329

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

76

