CARGADOR POWER DELIVERY USB C USB A 20,0W MAX. SIMON

REF. **CL510303**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cargador USB SIMON de 20W con tecnología Power Delivery y Quick Charge, ideal para cargar móviles y tablets en casa, en la oficina o de viaje. Incluye puerto USB-C (20 W) y USB-A (18 W) para una carga rápida y segura. Diseño compacto de 39 x 24 x 76,8 mm, conforme a normativa LVD, EMC, RoHS y ErP.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico,Educación,Hotel,Office,Residencial,Superfícies comerciales

COMPATIBILIDAD

Compatible con dispositivos USB-C y USB-A (smartphones, tablets). Compatible con las tecnologías Power Delivery y Quick Charge.

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

compatible con usb c; carga rapida; uso diario; diseno compacto; marca simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR
1 USB A,1 USB C

FORMATO
Euro-Schuko

INTENSIDAD (A)
16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)
20

POTENCIA MÍNIMA (W)
15

TENSIÓN NOMINAL (V~)
200/250 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)
20

ALIMENTACIÓN (V~)
200/250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2

CARACTERÍSTICAS USB
USB-A: 5V 3A 15W; 9V 2A 18W; 12V 1,5A 18W USB-C: 5V 3A 15W; 9V 2,22A 20W; 12V 1,67A 20W USB-A + USB-C (simultáneo): 5V 3A 15W Salida nominal: 5V 3A 15W Eficiencia media: 85,3% (USB-A 5V 3A) Eficiencia en baja carga: 79,4% (USB-A 5V 3A) Consumo en espera: ≤0,10W

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
20.00

NÚMERO DE CARGADORES USB
1 USB A + 1 USB C

INTENSIDAD USB (A)
3.0 A

TIPO DE ENCHUFE
C

TIPO DE PUERTO USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Sí

CARGA RÁPIDA USB
Sí

TENSIÓN USB (V~)
5/12 V~

UBICACIÓN TOMAS
Front

USO
Carga de dispositivos móviles y tabletas.

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|EN IEC 63000:2018|EN 62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN 50075:1990|EN 55032:2015|EN 55032:2015 A11:2020|EN 55032:2015 A1:2020|EN 55035:2017|EN 55035:2017 A11:2020|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN IEC 61000-3-2:2019 A2:2024|EN IEC 61000-6-3:2021|EN IEC 61000-6-1:2019|EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852963129

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
80.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
45.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
27.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
97200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853005375

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
6

ALTURA EMBALAJE
175.00

ANCHO EMBALAJE
100.00

LONGITUD EMBALAJE
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
5369625.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.37

PESO NETO EMBALAJE
0.27

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon