# Kit completo com 2 bases de tomada schuko, 2 bases SAI e placa para 2 conetores RJ45 branco Simon 400 Top

REF. **42502220-130**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Adapte seu espaço de trabalho a seus necessidades com o kit de sobre mesa completo da coleção Simon 400 Top. Com um design compacto e acabamentos em branco, conta com 2 bases de tomada Schuko, 2 bases para sistema de alimentação ininterrupto e placa para 2 conetores RJ45. Com uma instalação encastrada em móveis, não requer de ferramentas adicionais, e se liga diretamente a figura Wieland®gst 18 i. É compatível com tensão de 250 V e intensidade de 16 A e outra de suas características é sua rigidez dielétrica, sem perfuração ou contornos, de 2000 V a 50 Hz/minuto. Fabricado com alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio já que previne a propagação de chama e toxicidade por fumo. Inovação, segurança e a máxima funcionalidade no mínimo espaço com o kit completo desta coleção.

## ACABAMENTO

Branco

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### CLASSIFICAÇÃO IK
07

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
-5...+60

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL
9016

### NÚMERO DE JANELAS RJ45
2

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone® I, II e Systimax®

### NÚMERO DE TOMADAS
2 bases para circuito de corrente padrão e 2 bases para circuito de corrente estabilizada (SAI)

### NÚMERO DE TOMADAS UPS
2

### VERSÃO
5 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50173-1:2011;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053195802

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.05

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.05

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

### EAN EMBALAGEM
8421053195802

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

### ALTURA EMBALAGEM
300.00

### LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

### VOLUME EMBALAGEM
3562500.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.05

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM