

## PROYECTOR LED SOLAR CCT 30W 500 LÚMENES LUZ NEUTRA 3000-4000-6000K IP65 Simon

REF. IL426111



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes con acabado en negro. Ofrece una iluminación CCT regulable, permitiendo seleccionar la temperatura de color según las necesidades del entorno. Cuenta con una potencia equivalente a 30 vatios y una intensidad de 500 lúmenes, proporcionando una luz eficiente y adecuada para espacios exteriores. Funciona mediante energía solar, integrando un panel fotovoltaico que permite una carga autónoma y sostenible sin necesidad de conexión eléctrica. Su protección IP66 garantiza una elevada resistencia al polvo y a chorros de agua, lo que lo hace ideal para usos en exteriores, incluso en condiciones ambientales exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar fácilmente el ángulo de iluminación según los requisitos de instalación.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

#### APLICACIÓN

Iluminación de ambiente, Iluminación de baños de pared, Iluminación de cortesía, Residencial, Jardín

#### EMBALAJE

Caja

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### VIDA DE LA BATERÍA

10-12h

### BATERÍA

LiFePO4 Batería

### TIPO DE COLOR

Tunable white (blanco regulable)

### VIDA DE LA BATERÍA

Más del 80% después de 1000 ciclos

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000-4000-6500K

### LÚMENES (LM)

500lm

### CLASIFICACIÓN IK

08

### CRI

70

### LÚMENES/W

142 lm/w

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### DIRECCIONAL

Sí

### POTENCIA (W)

30W

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

5 Vdc

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

### VIDA ÚTIL

35.000h

## NORMATIVA

### GARANTÍA

2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852983486

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

78

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

205

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

220

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3517800

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.12

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.12

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853011475

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### ALTURA EMBALAJE

210

### ANCHO EMBALAJE

395

### LONGITUD EMBALAJE

225

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

18663750

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

5.6

### PESO NETO EMBALAJE

5.6

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

**simon**

