

Plaque avec 3RCA Connecteurs femelles graphite Simon K45

RÉF. K105B/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

This connector is within the range of products Simon K45 and it is a 3RCA connector, female, which has included the trim plate. Its innovative graphite colour endow elegance to the place of the room where it is placed, its installation is very simple and is carried out by means of flush mounted or directly on the surface-mounted, allowing both options to the consumer tastes. It measures 22.5 millimetres by 45 millimetres. Its type of clamping is screwed and its operation is by insertion. The maximum wire length recommended for the connector is 20 meters. The product is manufactured with metal components with halogen-free thermoplastic insulation. This provides to the connector a character self-extinguishing, or the same thing, it provides the ability to propagate the spread in case of fire and reduces the toxicity of smoke, which translates into a high security.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur 3RCA femelle, pince de fixation de câble et fiche d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 20 mètres Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

RCA

RAL

7021

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

RCA

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

9

NOMBRE DE FILS

9

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436064737

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

50.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436064737

VOLUME EMBALLAGE

0.10

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.02

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.02

LARGEUR EMBALLAGE

42.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM