

Prolongación 0,5 metros para columna aluminio de 1 cara blanco Simon 500 Cima

REF. 53555101-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto es el complemento ideal para columnas de una cara de la serie Simon 500 Cima, ya que se trata de una prolongación de 0,5 metros para este tipo de columnas. La prolongación es apta para instalar en todo tipo de suelo, ya sea de pavimento o técnico y también se puede fijar la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. Es por tanto un producto muy versátil y multifuncional, ya que ofrece múltiples posibilidades de uso. Tiene unas medidas de 500 x 110 milímetros y 72 milímetros de profundidad y lo único a tener en cuenta es que para garantizar la robustez de la estructura total, se aconseja combinar sólo una prolongación por columna. El producto se presenta en un clásico color blanco que la hace ideal para cualquier tipo de estancia donde se ubique, ya que se integrará con facilidad independientemente de la estética predominante. La columna está fabricada de aluminio de alta calidad, por lo que se trata de un producto muy resistente y de gran dureza, lo que prolonga en el tiempo su vida útil.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

RAL

9003

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053101827	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 31.835
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053101827	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 88	PESO NETO EMBALAJE 1.35
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 119	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.35	LONGITUD EMBALAJE 3040	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.35	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	