# Kit caja de suelo estanca IP66 pavimento con 2 bases francesas y 2 conectores RJ45 categoría 6 UTP

REF. **KGH226UCF/72**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Simon renueva por completo su gama de cajas de suelo estancas para entornos interiores y exteriores. Se trata de un kit que incluye el marco portamecanismos de cierre manual con 2 bases francesas y 2 conectores RJ45 categoría 6 UTP, para integrar en la cubeta también incluida para su instalación en pavimento. Estamos ante una caja IP66 trimless de 163 x 115 mm, de modo que quedará perfectamente integrada en nuestro suelo. El diseño de producto, unido a su marco portamecanismos fabricado con acero inoxidable, consigue una instalación robusta, sólida y segura ya que soporta un chorro de agua de 1 kg/cm$^2$ en cualquier dirección, alcanzando un grado de protección IP66 estando la tapa cerrada. Soporta también una carga máxima de 1500 kg y una resistencia IK08 al impacto. Mantiene un óptimo radio de curvatura del cableado en conexiones de voz y datos de altas categorías. Disponible nuestro accesorio para conexión de clavija con tapa cerrada, de modo que podamos mantener nuestras conexiones activas con un IP54 (ver referencia KFA1001), la posibilidad de nivelar nuestra caja en caso de tener un forjado irregular (ver referencia KFA1003) o la capacidad de concatenar más de una caja (ver referencia KFA1002).

## ACABADO

Acero

## MATERIAL

Policarbonato

## COMPATIBILIDAD

Soluciones K45

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta, tubito de drenaje, 2 pasacables de goma, 4 tacos y tornillos para fijación de la cubeta, tapa protectora de madera, unidad portamecanismos, tapa con cierre manual, juntas de estanqueidad cubeta IP66, 4 tornillos para fijación del marco, 2 bases francesas, 2 conectores RJ45 cat. 6UTP, faja y manual de instalación.

## CLASE ETIM

EC000024

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, cuando la unidad portamecanismos no está en uso permite el cierre hermético de la tapa. Para mantener la protección mientras esté abierta, se dispone del accesorio ref. KFA2001

### CONECTORES RJ45
Incluye 2 conectores RJ45 de categoría 6 UTP

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

### FORMATO
Francesa

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK
08

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP66

### DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### CARGA MÁXIMA (KG)
2000 Kg - Caja cerrada|250 Kg - Caja abierta

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### NÚMERO DE PLACAS
2,5 módulos K45 45x45mm

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
115x163x81

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la unidad portamecanismos

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases para circuito de corriente estándar

### VERSIÓN
Para 2 funciones 45x45

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

### NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
1

### EXTINCIÓN (°C)
+650°C (según norma IEC 60670)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN
Su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo de pavimento, combinando la cubeta con cualquier referencia de unidad portamecanismos.

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50173-1:2018|EN 60670-23:2008|EN IEC 63000:2018 |IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053355756

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053355756

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
1140.00

ANCHO EMBALAJE
1250.00

LONGITUD EMBALAJE
1800.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2565000000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.06

PESO NETO EMBALAJE
0.95

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM