

Caixa de parede de encastrar para 1 elemento duplo Simon 500 Cima

REF. 51020101-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Apresentamos-te este espelho para parede de encastrar e com bastidores para 8 elementos, pelo que tem uma capacidade para 2, 4, 6, 8 e 12 elementos. Elegante acabamento em grafite. Este produto pertence a uma das séries que a Simon tem para fomentar a máxima conectividade em cada posto de trabalho: a coleção Simon 500 Cima. As dimensões que este espelho tem são de 284 x 164 x 30 milímetros, sendo a profundidade de 21 milímetros. Na hora de fabricar este espelho, Simon fez incluindo termoplástico sem halogéneos. Que garante isto? A não propagação de chama em caso de incêndio e uma toxicidade quase inexistente em caso de emissão de fumos. Proteção sem riscos para a saúde e máximas prestações que garantem um espelho em estado perfeito para muitíssimos anos. Limpar com um pano suave e em seco, evitando sempre qualquer detergente que seja abrasivo ou contenha cloro.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa e
película para cobrir pré-cortes da
caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

4

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

0

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

73 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos□

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091852

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.14

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.94

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053091852

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

62.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.14

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.14

LARGURA DA EMBALAGEM


92.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

164.00



•Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra
Tabique hueco

