

Downlight 725.26 NW Comfort DALI

REF. 72526330-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon se caracteriza por su investigación y desarrollo para ofrecer los mejores productos a sus clientes, satisfaciendo las necesidades de la sociedad actual. Un claro ejemplo son sus luminarias de altas prestaciones al mejor precio como esta Downlight 725.26 NW Comfort con un tipo de control profesional DALI. Gracias a este sistema tendremos un control total de la iluminación general de interiores.

Posee un acabado en blanco y un diseño circular cuyas medidas son de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura. Diseñada para ser empotrada y soportar un intervalo de temperatura de -10°C a 35°C. Destaca su larga durabilidad debido a su L70 de 30.000 horas.

La temperatura de color es de 4000 °K, un tipo de color NW perfecto para oficinas, hoteles, hogares, hospitales o cualquier ambiente que busque un elevado confort visual. Con 14 vatios de potencia eléctrica aporta 1400 lúmenes de potencia lumínica.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP44

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES (LM)

1400 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

1400 lm/14W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


POTENCIA (W)

14 W


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089767

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3237500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053089767

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.657

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

100

PESO NETO EMBALAJE

0.499

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

185

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.657

LONGITUD EMBALAJE

175

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.499

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT