

## Prise 2P+T etanche IP44 mécanisme +touche / 16 A 250 V connexion rapide Simon 24 Harmonie graphite

RÉF. 2400447-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise avec enjoliveur

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 24 Harmonie

#### CLASSE ETIM

EC000125

#### REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS  
POSSIBLES  
1 élément

FORMAT  
2P+T

CLASSIFICATION IK  
01

INTENSITÉ (A)  
16 A

CLASSIFICATION IP  
IP44

TYPE DE MÉCANISME  
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)  
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)  
-25 - 50 °C

VERSION  
Simple

TENSION (V~)  
250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE  
NÉCESSAIRE (MM)  
12

GRIFFE  
Push&Go

INSTALLABLE DANS BOÎTE  
D'ENCASTREMENT  
Universel

TYPE D'INSTALLATION  
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1  
Rapide

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS  
NM 06.6.090-2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053137512

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

193.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1.43

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053346891

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

92.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.36

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

80.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM