

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 2 connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP graphite Simon 500

RÉF. 50003086-038



INFORMATION DE BASE

FINITION

Graphite

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, 2 RJ45 catégorie 6 FTP et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Câblage 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

CONNEXION RJ45

Sans outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

Catégorie 6 FTP

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

RAL

7021

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 54.00 | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.11 | LONGUEUR EMBALLAGE 215.00 |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 52.00 | POIDS NET DU PRODUIT 0.11 | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 215.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | VOLUME EMBALLAGE 0.05 |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT | EAN EMBALLAGE 8421053097656 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 603720.00 | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00 |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE 54.00 | POIDS NET EMBALLAGE 2.28 |
| | LARGEUR EMBALLAGE 52.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |

