

**Tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa
registro pavimento ou chão técnico 8 elementos grafite
Simon 500 Cima**

REF. RSF004/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta tampa articulada para caixa de chão regulável ou tampa registo é válida tanto para pavimento como para chão técnico. Para 8 elementos e acabamento grafite, da série Simon 500 Cima, uma coleção que permite a máxima conectividade, quanto a funcionalidade e velocidade, nos diferentes postos de trabalho que precisem de instalações como esta. Este produto conta com dimensões de 160 x 256 x 15 milímetros. As caixas de chão reguláveis sim incluem a tampa articulada. Em caso que tenha extravio ou rompimento da mesma, pode-se solicitar uma troca. Além disso, esta tampa é fabricada em componentes metálicos de qualidade com isolamento termoplástico e sem halogéneos, o que garante a total segurança dos utilizadores (evitando que se há um incêndio se propague a chama e reduzindo a toxicidade emitida). Para limpar, apenas há que usar um pano e deslizar ligeiramente. Sempre em seco e evitando, sobretudo, qualquer detergente com componentes abrasivos como o cloro.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa articulada

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001903

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem a tampa articulada. Só é necessário solicitá-la como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão de espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8 módulos

RAL

7021

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de passador de união fornecido na tampa

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal e vertical, de acordo com a instalação da caixa de chão ou da tampa de registo

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056244

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.91

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.91

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436056244

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

20.00

LARGURA DA EMBALAGEM

350.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.63

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.91

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM