

## Proyector 740.01 Carril 3000K Flood DALI Blanco

REF. 74001330-383



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Un proyector como el Proyector 740.01 Carril 3000K Flood DALI Blanco es perfecto para instalaciones comerciales o espacios donde la iluminación juega un papel clave, como los restaurantes. Esto es así gracias a que permite una iluminación general pero también una iluminación de acento, lo que hace posible jerarquizar elementos en espacios abiertos creando zonas con la luz.

Es un proyector cuya instalación resulta muy sencilla por tratarse de una instalación de tipo carril, lo que simplifica su colocación en cualquier tipo de espacio. Al contar con 3000 K de temperatura de color, el proyector emite una luz blanca de tipo cálida muy agradable y acogedora. No olvidar tampoco que el grado de protección IP es de 20, una cifra que pone de manifiesto la necesidad de proteger el proyector de cualquier fuente de agua.

Es un proyector que además destaca por su elevada eficiencia lumínica (89), algo que se manifiesta en una emisión de 1780 lúmenes para sus 20W de potencia, lo que sin duda es una cifra significativa para un proyector de estas características. Otra cualidad muy interesante es su óptica de tipo Flood, con un ángulo de apertura del haz de luz que alcanza los 25 grados.

### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CRI

80.00

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

### LÚMENES (LM)

1780 lm

### LÚMENES/W

1780lm/20W

### ÓPTICAS

Flood

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

20 W

### VIDA ÚTIL

30 000 h


### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

## NORMATIVA

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215708

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053215708

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

250.00

### ANCHO EMBALAJE

136.00

### LONGITUD EMBALAJE

136.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

### PESO NETO EMBALAJE

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM