

Interruptor detetor de movimento de 40 a 300 W/VA 230 V~ branco Simon 82

REF. 82340-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

De cor branco e pertencente à série Simon 82, apresentamos este interruptor detetor de movimento e som de 40 a 300 W/VA.

Alimentação de 230 V e compatível com os carga de incandescência, halogéneas a 230 V e halogéneas com transformador eletromagnético. Pode regular-se a desconexão de 4 segundos a 10 minutos.

Recomendações na hora de limpar adequadamente esta peça: Evitar produtos abrasivos que contenham cloro e utilizar um papel de cozinha muito suave e ligeiramente humedecida em água e sabão.

Notas adicionais: Permite a instalação de 2 unidades em paralelo. O sistema de ligação de bornes é por parafuso e a secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm. Para a conexão é necessário descarnar 8 mm de cabo. A sua instalação é adequada para encastrar e para superfície. Norma aplicável: UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011.

Simon 82, equilíbrio e simplicidade adaptados às mais inovadoras tendências do ambiente atual.

ACABAMENTO

Branco

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Sim

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de movimento e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature e Simon 82

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

Permite a instalação de 2 unidades em paralelo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO

Entre 4 segundos e 10 minutos

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES COM REATOR
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

Não

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

QUANTIDADE MÁXIMA POR
CIRCUITO

2

TIPO DE MECANISMO

Detection

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

ALCANCE APROXIMADO (M)

6 m

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS

Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

8

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN-60669-2-1:2005+A1:2010+A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053053447

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

70.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

70.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

70.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.34

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.20

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053053447

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

81.00

LARGURA DA EMBALAGEM

81.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

81.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.53

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM