

## Proyector 889 50W 3000K

REF. 88932038-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector LED de exterior para iluminación de escaparates y fachadas, robusto, orientable y diseñado para un alto rendimiento en aplicaciones comerciales. Disponible en distintas potencias, el Proyector de exterior 889 permite seleccionar el modelo adecuado según la altura de montaje, la superficie a iluminar y el nivel de impacto deseado. Tipo de instalación: Superficie. Óptica: 110. Temperatura de color: 3000K. Potencia: 50W. Lumens: 5550lm. Eficiencia: 111lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 185 mm x 162 mm x 35 mm.

#### APLICACIÓN

Iluminación de bañados de pared, Iluminación para industria, Superficies comerciales

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

05

### CLASIFICACIÓN IP

IP65

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

On/Off

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

### LÚMENES (LM)

5160 lm

### ÓPTICAS

Simétrica

### POTENCIA (W)

50 W

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie / Pared

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053440308	KGM	17160000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053440308	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	5.19
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	195.00	0.48
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	220.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.52	400.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.48	MMT	