

Downlight 735.21 NW Extensive 1-10 V Alumínio

REF. 73521133-784



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A casa Simon, trabalha de maneira permanente pesquisando e utilizando as melhores tecnologias, com novas patentes em inovação através de seu departamento de I+D+i. Isso lhe permite oferecer estas luzes LED de dissipação lateral, o qual beneficia a dispersão térmica, ampliando a vida útil. O sistema de fixação entre LED e ótica, (Helder) faz que as perdas de luz sejam mínimas e favorece a ventilação inter-alhetas. Iluminação interior, Downlight 735.21, Categoria B, temperatura da cor neutro 4000k. ÓTICA EXTENSIVE. 2500 lm/24W, >50.000 h a 250 C. Na distribuição Extensive, como neste caso, existe uma otimização da uniformidade lumínica. A luz é enviada para abaixo num ângulo de 65° e isso emite um feixe que ilumina a vertical a uma distância de 1,5 m, gerando um conforto visual e uma boa dispersão do calor. Seu elaborado design com refletor, de secção quadrada de 230mm x 230 mm, altura 110 mm. 1-10 V. Sistema DALI de botão de pressão convencional. Acabamento alumínio. Materiais policarbonato e alumínio.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

105 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2500 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Extensive

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

85°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136393	1.30	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136393	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.60
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.30
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.60	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	