

Kit de sobre mesa completo con 2 bases de enchufe schuko, 2 bases SAI y placa para 4 conectores RJ45 blanco Simon 400 Top

REF. 42602000-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Optimice el espacio y gane en funcionalidad con el kit de sobre mesa de la colección Simon 400 Top. Con 2 bases de enchufe y 4 elementos vacíos, este kit es totalmente personalizable para que adecúe el mecanismo a las necesidades concretas del entorno. Con acabados en blanco y un diseño compacto para instalación empotrada, el kit se integra a la perfección en todo tipo de espacios aportando un estilo minimalista, adecuado a todo tipo de ambientes. Compatible con tensión de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad, cuenta con una rigidez dieléctrica es de 2000 V a 50 Hz por minuto y su resistencia de aislamiento es de >5 MO a 500 V. Su fuente de alimentación se conecta a figura Wieland tsg 18i de 3 polos macho y con latiguillo de 22 cm. Con perfil de aluminio anodizado y tapas y sujeciones de termoplástico autoextinguible libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio ya que previene de la propagación de llama y toxicidad por humo.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

4

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i
3 polos macho aéreo con
latiguillo de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASERAS

4

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2 bases para circuito de
corriente estandar

VERSIÓN

6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas
existentes en el soporte de
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el
material necesario para su
instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053196014

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3918750.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

330.00

PESO NETO EMBALAJE

0.83

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.83

LONGITUD EMBALAJE

95.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.83

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT