

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6A FTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50001089-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Para un elemento con dos conectores RJ45 disponemos de esta placa de voz y datos de la serie Simon 500 Cima con un acabado gris grafito. La placa pertenece a la categoría 6A FTP. Esta es la versión individual con un módulo. Incluye una ventana guardapolvo. El material de fabricación incluye componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin elementos halógenos. De esta forma se logra garantizar la seguridad durante su uso, incluso a altas temperaturas. Los clipajes para poder fijar esta placa de voz y datos Simon 500 Cima están incluidos en el kit. Así, es posible incorporarla tanto en envolventes verticales como horizontales, sin tener que utilizar ningún tipo de adaptador específico. Con unas medidas de 50 x 50 mm y una profundidad de 44 mm, se convierte en una de las soluciones más funcionales para garantizar la mejor conectividad de voz y datos. La sección de cable para esta placa es un cableado 22-24 AWG. El mantenimiento óptimo de las placas Simon 500 Cima solo requiere del uso de paños secos para su limpieza.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097830	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.11	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 2.12
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.11	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

